

NOVA Akıllı Adresli Yangın Algılama Tekrarlama Paneli ve Aksesuarları

Nova-AFCP-RP

Akıllı Adreslenebilir tip Yangın Algılama ve Uyarı Panelleri için kullanılan izleme ve müdahale edebilmeyi sağlayan ürünlerdir. Nova Serisi tüm panellerin hepsi için kullanılır. Ana panelde ortaya çıkan bir yangın arıza veya hata durumunu uzak mesafeden izlemek için kullanılır. İzlemeler panel ön yüzeyinde bulunan LCD ekran ile yapılmaktadır. Networteke tüm panelleri yönetebilir, toplam network (96) adedi için de adres alır.

Tekrarlama paneli Line veya Loop hatlarında kullanılabilir.

RS-485 haberleşme kartı ile yaklaşık 1.000 metre uzağa kadar bağlanabilir.

- Data ve enerji CAT6 kablosu ile max250 mt.
- Data CAT6 ve enerji 0,8 lik yangın kablosu / harici beslenme ile 1km.
- Data ve enerji 0,8 lik yangın kablosu ile 1km mesafeler beyan edilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Besleme Girişi	Ana Panel üzerinden Beslenmektedir. Harici Güç Kaynağı Gerektiren Durumlarda 27VDC $\pm$ 0,5VDC
Besleme Akımı	4A @ 27VDC 108W
Alarm Rölesi	27 VDC @ 2A No/Nc-Kuru Kontak-Normalde Enerjisiz
Hata Rölesi	27 VDC @ 2A No/Nc-Kuru Kontak-Normalde Enerjili
Çalışma Sıcaklığı	(-10 °C) ~(+55 °C)
Bağıl Nem (Max.)	95% RH Yoğuşmasız
Koruma Sınıfı	IP 30
Muhafaza Malzemesi	DKP Metal Gövde
Montaj Şekli	Yüzey
LCD özellikleri	4x40
Ebat	192x359x68 mm - Metal Gövde
Ağırlık	3,15 kg.
İkaz Ledleri	Sistem Hatası, Güç Hatası, Yangın, Hata, Test, Sistem Devrede, Siren Aktif, Network
Tuş Takımı	Rezet, Buzzer Susturma, Lamba Test, Siren Aktif/Sustur, Yukarı, Aşağı, İleri ve Geri Yön Tuşları